



# Novisys spojnica

**Novisys spojnica s integriranim ublaživačem (Silent System-om) za tiho zatvaranje. Brza i jednostavna montaža.**

- Kut otvaranja 105°, dimenzije bušenja TH 52 x 5,5 mm
- Klasifikacija kvalitete prema EN 15570, razina 2
- Za debljinu vrata od 14 - 24 mm
- Dubina bušenja za čašicu spojnice 11,8 mm
- Podešavanje lijevo ili desno +2 mm / -2 mm
- Podešavanje po dubini +2,8 mm / -1,2 mm
- Podešavanje po visini na podložnoj pločici
- Poniklani čelik

## S integriranim Silent Systemom i oprugom (Novisys 8848i)



Naziv: Ravna spojnica  
(Novisys 8848i)  
Šifra: HE9313100

MPC (kom): **2,23 €**

Naziv: Polukriva spojnica  
(Novisys 8848i)  
Šifra: HE9313110

MPC (kom): **2,66 €**

Naziv: Kriva spojnica  
(Novisys 8848i)  
Šifra: HE9313120

MPC (kom): **2,79 €**

## Bez Silent Systema, s oprugom (Novisys 8848)



Naziv: Ravna spojnica  
(Novisys 8848)  
Šifra: HE9313130

MPC (kom): **1,58 €**


Naziv: Polukriva spojnica  
(Novisys 8848)  
Šifra: HE9313140

MPC (kom): **1,76 €**


Naziv: Kriva spojnica  
(Novisys 8848)  
Šifra: HE9313150

MPC (kom): **1,85 €**


### Mjere bušenja



### Ravna spojnica



### Polukriva spojnica



### Kriva spojnica

