



CJENIK SapienStone 04/2024

ŠIFRA	OPIS	C J E N I K		SLIKA
		J. MJ.	MPC (EUR)	
SSP3216513G01	Porculanska ploča 3200x1600x12mm Bright Onyx SJAJ	m2	242,00	
SSP3216511W01 SSP3215511GST01	Porculanska ploča 3200x1600x12mm Arabescato SJAJ Porculanska ploča 3200x1540x12mm Arabescato SJAJ	m2	242,00	
SSP3216530W01 SSP3215530GST01	Porculanska ploča 3200x1600x12mm Calacatta Macchia Vecchia SJAJ Porculanska ploča 3280x1540x12mm Calacatta Macchia Vecchia SJAJ	m2	242,00	
SSP3216558G01	Porculanska ploča 3200x1600x12mm Taj Mahal SJAJ	m2	242,00	
SSH3216534G01	Porculanska ploča 3200x1600x12mm Platinum White NATURAL	m2	193,00	
SSY3216528G01 SSY3215528G01	Porculanska ploča 3200x1600x12mm Fior di Bosco Silky MAT Porculanska ploča 3200x1540x12mm Fior di Bosco Silky MAT	m2	242,00	
SSH3216512G01	Porculanska ploča 3200x1600x12mm Pietra Grey NATURAL	m2	242,00	
SSP3216512G01	Porculanska ploča 3200x1600x12mm Pietra Grey SJAJ	m2	242,00	

CJENIK USLUGA SapienStone 04/2024

ŠIFRA	OPIS	C J E N I K	
		J. MJ.	MPC (EUR)
UK_BRP001	PORCULAN 4-12mm brušenje i fazetiranje (obostrano)	m	11,30
UK_BRP002	PORCULAN 4-12mm brušenje i fazetiranje (krivolinijsko)	m	22,50
UK_CNC001	PORCULAN 4-12mm izrez za aparat/sudoper bez brušenja	kom	50,70
UK_CNC002	PORCULAN 4-12mm izrez za aparat/sudoper s brušenjem	kom	90,00
UK_CNC003	PORCULAN 4-12mm izrez za kuhinjsku mješalicu, dozator, utičnicu	kom	11,30
UK_CNCB12	PORCULAN 4-12mm bušenje rupa do ø12mm	kom	7,50
UK_RET001	PORCULAN 4-12mm obrezivanje (retifikacija) pod kutem od 90°	m	24,40
UK_REZ001	PORCULAN 4-12mm rezanje Ravan rez	m	24,40
UK_REZ002	PORCULAN 4-12mm rezanje pod kutem 45°	m	33,80
UK_UM030	PORCULAN uklanjanje mrežice 30mm	kom	15,00
UK_UM100	PORCULAN uklanjanje mrežice 100mm	kom	26,30

PRAVILNIK SapienStone 04/2024

Ploče se prodaju kao cijele ili 1/2 ploče po dužini ploče.

Kupac nacrte dostavlja u dxf ili dwg formatu sa željenim rasporedom pozicija po ploči.

Kod izrade nacrta kupac treba u obzir uzeti sljedeća pravila:

- Obrezivanje je obavezno po 30 mm sa svake strane ploče. Kod cijele ploče po cjeniku se zaračunava 9 tm , a kod 1/2 ploče zaračunava se 7 tm.
- Nakon retifikacije (obrezivanja) ploče potrebno je odmaknuti se još minimalno 10mm od svakog ruba kako bi se pristupilo unutarnjem rezanju ploča .
- Svaka pozicija na ploči trebala bi biti udaljena minimalno 20mm od ruba kao i jedna od druge.
- Kod izrade otvora, najmanja udaljenost otvora od ruba mora biti bar 50mm sa svake strane

Kod izrade otvora obavezno je korištenje minimalnog radijusa od 2mm

- Gotova roba se preuzima na Conty Plus skladištima. Ista će biti zapakirana na "kozličima" ili drvenim sanducima.
- Za prijevoz i transport robe sa Conty Plus skladišta kupac je dužan osigurati prikladne sigurnosne uvjete transporta.